ナイロン化粧ネジよりも耐熱・耐候性の優れた化粧ネジがついに誕生！！

ポリカ化粧ネジ

受注生産品

特徴
- ナイロン化粧ネジよりも耐熱･耐候性の強い化粧ネジ。
- ご希望により、どんな色でも製作可能。(標準色は白と黒)

軽量化！

※透明色は気泡が見えます

※写真はイメージです

寸法図



寸法表 (m/m)

記号 / タイプ	D	H	C
No.1	11	6	8.5
No.2	14	7.2	9.5
No.3	17	8	11

頭部材質：ポリカーボネート樹脂(PC)
ネジ部：三価＝SWCH、ステンレス＝SUS-XM7
ポリカーボネート=PC

比較表

樹脂材料	耐熱温度	引張強度(kgf.㎜)	燃焼性	硬さ
ポリカ樹脂	120℃	5.6	V-2	M70～78
ユリヤ樹脂	90℃	3.8	V-0	M110～120
ナイロン樹脂	80℃	7.0	V-2	R119

(瞬間温度参考値)

株式会社 大丸鋲螺製作所

本　社　〒537-0002　大阪市東成区深江南3-1-12　TEL:06-6972-6681　FAX:06-6971-8076
岡山営業所　〒701-1462　岡山市北区大井2105-1-101　TEL:086-295-0926　FAX:086-295-0927
ホームページ　https://www.daimaru-neji.co.jp
Eメール　info@daimaru-neji.co.jp

ISO14001:2015 認証取得